















wineo 1000 Multi-Layer zum Klicken

Dauerelastischer Mehrschichtboden nach EN 16511 zur schwimmenden Verlegung ohne Zusatz von Chlor, ohne Lösungsmittel und ohne Weichmacher

wineo

	wood L	wood XL	stone L
Format	1288 x 187 mm	1520 x 238 mm	636 x 319 mm
Produktstärke	9 mm	9 mm	9 mm
Gewicht	~ 8,70 kg/m ²	~ 8,70 kg/m ²	~ 8,70 kg/m ²
Verriegelung	Fold-Down 	Fold-Down 	LocTec 
Planken / m² pro Paket	8 / 1,93 m ²	6 / 2,17 m ²	9 / 1,83 m ²
Pakete / m² pro Palette	44 / 84,92 m ²	48 / 104,16 m ²	60 / 109,80 m ²
Garantieleistung	30 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen – www.wineo.de		



Klassifizierungen		Produktaufbau
 Nutzungsklasse 23 EN ISO 10874	Stark beanspruchter privater Wohnbereich	1 Deckelement PU-Deckschicht mit NatureSurface, Dekor und Stabilisierung mit ecuran
 Nutzungsklasse 32 EN ISO 10874	Normal beanspruchter gewerblicher Bereich	
 R9 Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	2 Profilverbindung Fold-Down-Verriegelung (wood) LocTec-Verriegelung (stone)
 Fleckenunempfindlichkeit EN 438-2	Gruppe 1, 2 + 3: Grad 5	
 Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6	3 Trägerplatte quellgeschützte Aqua- Protect HDF Trägerplatte
 Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	4 Unterlagsmatte Integrierte Unterlagsmatte soundPROTECT für eine Trittschallreduzierung bis zu 15dB
 Stuhlrollenversuch EN 425	25000 Umläufe Kein Schaden mit Rollen Typ W	
 Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,06 (m ² K)W	  PREMIUM
 Trittschallminderung EN ISO 10140	~ 15 dB	
Gehrschallreduzierung	~ 29 %	
REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %	
Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV	

CE - 22 -

Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf


DOP: 2501011
EN 14041:2004 / AC2006
1658

HCHO

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



A+ **A** **B** **C**

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Hinweise:

- Fußbodenheizung: Für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27°C geeignet.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.