


TECHNISCHE DATEN

wineo 1000 zum Kleben Dauerelastischer Bodenbelag ohne Zusatz von Chlor, ohne Lösungsmittel und ohne Weichmacher			wineo				
	wood L	wood XL	stone L				
Format	1298 x 199 mm	1500 x 250 mm	645 x 335 mm				
Produktstärke	2 mm	2 mm	2 mm				
Gewicht	~ 3 kg/m ²	~ 3 kg/m ²	~ 3 kg/m ²				
Planken / m² pro Paket	22 / 5,68 m ²	14 / 5,25 m ²	24 / 5,19 m ²				
Pakete / m² pro Palette	52 / 295,36 m ²	56 / 294,00 m ²	60 / 311,40 m ²				
Klassifizierungen			Produktaufbau				
 Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung		1 Deckelement PU-Deckschicht mit NatureSurface, Dekor und Stabilisierung				
 Nutzungsstufe 32 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung						
 R9 Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9		2 Grundsicht ecuran Hochleistungsverbundwerkstoff				
 Fleckenunempfindlichkeit EN 438-2	Gruppe 1, 2 + 3: Grad 5						
 Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6		3 Gegenzug Integriertes FleeceTEC-System zur leichten und komfortablen Verlegung				
 Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm						
 Stuhlrollenversuch EN 425	25000 Umläufe Kein Schaden mit Rollen Typ W						
 Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	0,01 (m ² K)/W		   www.blauer-engel.de/uz120				
 Trittschallminderung EN ISO 10140	7 dB						
 Dimensionsstabilität EN ISO 23999	≤ 0,15 %						
 Biegeverhalten EN ISO 24344	≤ 20 mm						
REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %						
Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203						
 Windmüller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf DOP: 2501010 EN 14041:2004 / AC2006 1658    www.wineo.de				 <small>Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)</small>	 <small>PRODUCT CERTIFIED FOR LOW-CHEMICAL EMISSIONS (ULFAS)</small> GOLD	 <small>EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL</small> M1	 <small>CERTIFIED BY SGS Global Services</small>
Hinweise: <ul style="list-style-type: none"> • Fußbodenheizung: Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C. • Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung. • Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten. 							

