



Bezeichnung : SKD-Übergangprofil
4 – 7 mm

Profilnummer : 315

Herstellung : aus Aluminiumlegierung stranggepresst
AW6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)
DIN EN 573-3 Aluminiumlegierungen

Farbgebung : silberfarbig E6/EV1, goldfarbig E6/gold,
goldhell, E6/bronze hell, E6/edelstahlfarbig
auf Anfrage: Alu pressblank,
Pulverbeschichtet

Vormateriallängen : 2,7 m

Versandlängen Fertigware : 0,9 m; 2,7 m

Ausführung : Grundprofil gebohrt für 3,0 mm Spax, Deckprofil mittig gebohrt 3mm Spezialschraube

Bohrlöcher : Nach DIN 74 Form A für Senk-Holzschrauben nach DIN 95/97 u. DIN 7995

Anwendung : 2-teiliges System zur Überbrückung von Dehnungsfugen im Fußbodenbereich für schwimmend verlegte Bodenbeläge von 4-7 mm
Lieferung komplett mit Befestigungsmaterial aber auch einzeln mögl.
Das Grundprofil wird auf dem Untergrund verschraubt.
Bodenbeläge werden unter Beachtung der Dehnungszone verlegt
Das Deckprofil wird anschließend aufgeschraubt

Hinweise : SB-verpackten Profilen liegen Spezialschrauben versch. Längen für die Deckprofilverschraubung bei. Damit lassen sich Bodenbeläge zwischen 4 und 7 mm verarbeiten.
Schrauben und Dübel für die Grundprofile liegen ebenfalls bei.

Notizen :