



TECHNISCHE DATEN

Herstellungsart
Polmaterial

Rücken

Poleinsatzgewicht

Polhöhe

Gesamtstärke

Breite/Größe

Gesamtgewicht

Komfortklasse

Beanspruchungsbereich

Lichtechtheit

Wasserechtheit

Brandverhalten

Wärmedurchlasswiderstand

Trittschallverbesserungsmaß

Elektrostatisches Verhalten

Durchgangswiderstand

Schnittfestigkeit

Stuhlrolleneignung

Treppeneignung

Geeignet für WW-Fußbodenheizung ja

Geeignet für Hausstauballergiker ja

TÜV Proficert

Blauer Engel

Herstellungsland

INTERLAND Bahnenware

Schlinge (ondule)
80% Kaschmir-Ziegenhaar
20% Schurwolle

Jutegewebe

ca. 1200 g/m²

ca. 5 mm

ca. 7,2 mm

ca. 200 cm

ca. 2,7 kg / m²

LC2

22 (normal)

5

4-5

Cfl-s1 (B1)

ca. 0,12 m² K/W

ca. 22 dB

- 1,3 kV

ca. 10⁹ Ω

ja

ja *1

ja *2

ja

ja

70 710 4642-7

Deutschland

INTERLAND Fliesen

Schlinge (ondule)
80% Kaschmir-Ziegenhaar
20% Schurwolle

Vlies

ca. 1200 g/m²

ca. 5 mm

ca. 8,0 mm

ca. 50 x 50 cm

ca. 3,7 kg / m²

LC2

22 (normal)

5

4-5

Cfl-s1 (B1)

ca. 0,11 m² K/W

ca. 24 dB

- 1,3 kV

ca. 10⁹ Ω

ja

ja *1

nein

ja

ja

70 710 4642-8

Deutschland

EVER Bahnenware

(nicht gegen
Wollschädlinge geschützt)

Schlinge (ondule)

80% Kaschmir-Ziegenhaar

20% Schurwolle

Jutegewebe

ca. 1200 g/m²

ca. 5 mm

ca. 7,2 mm

ca. 200 cm

ca. 2,5 kg / m²

LC2

22 (normal)

5

4-5

Cfl-s1 (B1)

ca. 0,11 m² K/W

ca. 23 dB

- 1,3 kV

ca. 10⁹ Ω

ja

ja *1

ja *2

ja

ja

70 710 4642-10

Deutschland



*1 Bei Einsatz einer Stuhlrollenunterlage

*2 in Verbindung mit tretford-Treppenprofilen



www.blauer-engel.de/uz128

Farbbezogene Abweichungen zum Kollektionsmuster sind möglich. Stand 02/2022, Änderungen vorbehalten.